

Przedmiar robót

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | Remont drogi powiatowej nr 0275Z Dygowo-Bardy - powierzchniowe utwalenie nawierzchni |
| Kod CPV | 45233220-7 |
| Budowa | Dygowo - Bardy o pow. 15381,9 m2 |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, Kołobrzeg ul. Gryfitów 8 |
| Biuro kosztorysowe | Sekcja Techniczna -ZDP Kołobrzeg |

Sporządził Krzysztof Namysłak

Kołobrzeg, maj 2007 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Remont drogi powiatowej nr 0275Z Dygowo-Bardy - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

| Nr | Nr ST | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|------------|---|----|------------|
| | | Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 0251Z Dygowo-Bardy | | |
| | | I. Powierzchniowe utrwalenie | | |
| 1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 15.381,900 |
| 2 | D-05.03.11 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania, głębokość frezowania 4 cm | m2 | 52,00 |
| 3 | D-05.03.17 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym grubości 4 cm pow. 196 m2 19,6 | t | 19,60 |
| | | razem | t | 19,60 |
| 4 | D-05.03.09 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym bazaltowym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 emulsją asfaltową KI-70 klasa II, gatunek I, | m2 | 15.381,900 |

Remont drogi powiatowej nr 0275Z Dygowo-Bardy - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|----|------------|------|---------|
| | Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 0251Z Dygowo-Bardy | | | | |
| | I. Powierzchniowe utrwalenie | | | | |
| 1 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01 | m2 | 15.381,900 | | |
| 2 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania, głębokość frezowania 4 cm Nr ST: D-05.03.11 | m2 | 52,00 | | |
| 3 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepisczu asfaltowym grubości 4 cm pow. 196 m2 Nr ST: D-05.03.17 | t | 19,60 | | |
| 4 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym bazaltowym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 emulsją asfaltową KI-70 klasa II, gatunek I, Nr ST: D-05.03.09 | m2 | 15.381,900 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | |

Remont drogi powiatowej nr 0275Z Dygowo-Bardy - powierzchniowe utwalenie nawierzchni

| Nr | Opis robót |
|----|--|
| | Pojedyncze powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 0251Z Dygowo-Bardy |
| | I. Powierzchniowe utwalenie |