
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys nakładowy

Obiekt	Remont drogi powiatowej nr 0264Z Gościno-Kamica
Kod CPV	45233142-6, (roboty, w, zakresie, naprawy, dróg)
Budowa	Gościno - Kamica o pow. 18885,2 m2
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
Biuro kosztorysowe	Sekcja Techniczna -ZDP Kołobrzeg

Sporządził Krzysztof Namysłak

Kołobrzeg, maj 2007 r.

Remont drogi powiatowej nr 0264Z Gościno-Kamica

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 0264Z Gościno-Kamica		
1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01	m2	18.885,200
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania, głębokość frezowania 4 cm Nr ST: D-05.03.11	m2	120,00
3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepisczu asfaltowym grubości 4 cm pow. 400 m2 Nr ST: D-05.03.17 40	t	40,00
	razem	t	40,00
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni Nr ST: D-04.08.01	m2	1.200,00
5	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową KI-70 z grysem kamiennym bazaltowym o frakcji 5-8 klasa II, gatunek I, Nr ST: D-05.03.09	m2	18.885,200
6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową KI-70 z grysem kamiennym bazaltowym o frakcji 2-5 klasa II, gatunek I, Nr ST: D-05.03.09	m2	5.665,560

Remont drogi powiatowej nr 0264Z Gościno-Kamica

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 0264Z Gościno-Kamica				
1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01	m2	18.885,200		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania, głębokość frezowania 4 cm Nr ST: D-05.03.11	m2	120,00		
3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepisczu asfaltowym grubości 4 cm Nr ST: D-05.03.17 40 = 40,00t pow. 400 m2	t	40,00		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni Nr ST: D-04.08.01	m2	1.200,00		
5	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową KI-70 z grysem kamiennym bazaltowym o frakcji 5-8 klasa II, gatunek I, Nr ST: D-05.03.09	m2	18.885,200		
6	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową KI-70 z grysem kamiennym bazaltowym o frakcji 2-5 klasa II, gatunek I, Nr ST: D-05.03.09	m2	5.665,560		